



SM24/CA



DB-VZ2

DB-VZ3

Controllo on-off del flusso d'acqua calda o fredda.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ATTUATORE:

Alimentazione: SM230/CA: 230 Vca ± 10%
SM24/CA: 24 Vca ± 10%

Potenza assorbita: 7 VA

Temperatura di lavoro: +2...+60 °C

Protezione: IP40, classe II

Dimensioni: 77 x 65 x 62 mm

VALVOLA:

Materiale: corpo: ottone forgiato
asta: acciaio inox Aisi 302

Materiale guarnizione: NBR

Temperatura fluido: 0...+105 °C

TIPO	ATTACCO	VIE/ MODELLO	ALIMENTA- ZIONE 50/60 HZ	KVS m³/h	MAX. PRESS. DIFF. BAR	TEMPO CORSA s	
						APERTO	CHIUSO
DB-VZ2-15	DN15 (G 1/2)	2		1.6	2.5	≤10	≤5
DB-VZ2-20	DN20 (G 3/4)	2		3.5	1.0	≤10	≤5
DB-VZ2-25	DN25 (G 1)	2		5.5	0.6	≤10	≤5
DB-VZ3-15	DN15 (G 1/2)	3		1.6	2.5	≤10	≤5
DB-VZ3-20	DN20 (G 3/4)	3		3.5	1.0	≤10	≤5
DB-VZ3-25	DN25 (G 1)	3		5.5	0.6	≤10	≤5
SM230/CA		con microinterrutto- re ausiliario	230 Vca ± 10%				
SM24/CA		con microinterrutto- re ausiliario	24 Vca ± 10%				