

11. UMIDOSTATI E TRASMETTITORI

11.1 IGROSTATI PER AMBIENTE

DBZH



DBZH-101



DBZH-102

Igrostato elettromeccanico per ambiente con elemento sintetico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata contatti:	DBZH-101 (U): Umidificazione 2A , 250 Vca Deumidificazione 5A, 230 Vca
Protezione:	DBZH-101 (U): IP30, classe II DBZH-102: IP30
Dimensioni:	DBZH-101 (U): 115 x 70 x 35 mm DBZH-102: 86 x 86 x 30 mm

TIPO	SETPOINT	DIFFERENZIALE	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI
DBZH-101	30...100%	4% UR		115x70x35 mm
DBZH-101U	30...100%	4% UR	Scala sotto coperchio	115x70x35 mm
DBZH-102	35...95%	7% UR		86x86x30 mm

11.2 IGROSTATI PER CONDOTTE ARIA

DBKH



DBKH-10



DBKH-10H

Igrostato per montaggio a parete o in condotta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata contatti:	DBKH-10 (U): 15 (2)A 24...250 Vca, 0,25A 230 Vca DBKH-10H e 20: 10A 250 Vca, contatto di commutazione
Passo del diff. (solo DBKH-20H):	0...25% UH
Protezione:	DBKH-10 (U): IP65, classe I DBKH-10H e 20: IP54, classe I
Dimensioni:	DBKH-10 (U): 108 x 70 x 72 mm DBKH-10H e 20: 80 x 85 x 88 mm

TIPO	SETPOINT	DIFFE.	STADI	ELEMENTO	MONTAGGIO	ELEMENTO
DBKH-10	30...100%	5% UR	1	Sintetico	Condotta	IP65
DBKH-10U	30...100%	5% UR	1	Sintetico	Condotta	IP65
DBKH-10H	10...100%	3% UR	1	Capello umano	Parete/Condotta	IP54
DBKH-20H	10...100%	3% UR	2	Capello umano	Parete/Condotta	IP54

N.B.: versione DBKH-10U , manopola del setpoint sotto coperchio